


|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <br>CWood Srl | Nome Prodotto:<br><b>BASICWOOD 121</b>                       | Sigla Prodotto:<br><b>BW121</b> |
|  | <b>SCHEDA TECNICA PRODOTTO</b>                               |                                 |
|  | <b>IMPREGNANTE ALL'ACQUA<br/> MONOCOMPONENTE TRASPARENTE</b> |                                 |

|                  |  |
|------------------|--|
| DESCRIZIONE:     | Impregnante trasparente monocomponente all'acqua, a ridotto sollevamento della fibra del legno per la protezione di manufatti posti sia all'interno (travi, soffitti, perlinati) che all'esterno (infissi, palizzate, ecc.). |
| SETTORE IMPIEGO: | Infissi, serramenti e manufatti in legno esposti all'esterno nonché travi e soffittature interne.  |
| OPACITA':        | --   |
| SUBSTRATO:       | Legno di conifera levigato con carte abrasive di grana 150 - 180 oppure lavorato con superpiallatrici. IM121 può essere impiegato anche su mogano meranti e latifoglie povere di sostanze estrattive.                        |
| MODO IMPIEGO:    | A spruzzo, a pennello, a immersione, a pioggia (flow coating), direttamente su legno grezzo. Nel caso di legni vecchi già trattati con altri tipi di vernice, queste devono essere completamente asportate.                  |
| DILUIZIONE:      | Il prodotto è pronto uso.  |
| NUMERO di MANI:  | Massimo tre mani.  |

*Per ogni ulteriore informazione sul prodotto di questa scheda, mandare e-mail di richiesta all'indirizzo:*

info@cwoodsrl.it

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto, per l'impiego specifico.