



Wood professional solutions.

SCHEDA TECNICA

OE10 OLIO DANESE

Olio per esterni in legno, multisuperficie

ARTICOLO OE10

Descrizione

Olio di origine vegetale rinforzato con cere e resine di qualità, di largo utilizzo nell'ambito del trattamento del legno da esterno. A rapida essiccazione, protegge efficacemente dalle intemperie e dal calpestio, conservando l'aspetto vivo e satinato del legno. Adatto sia per decking che per mobili da giardino. Può essere utilizzato direttamente su legno grezzo oppure dopo una prima mano di IM27 Impregnante o OE07 Olio Teak.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Densità	0,87 kg/Lt
Diluizione	Pronto all'uso, miscibile con trementina, acquaragia, SOLVENTI SPECIALI PER OLI
Resa	16-20 mq/Lt a seconda del supporto trattato
Tempo di essiccazione	Prima mano 6-8 ore. Totale 24 ore a seconda della quantità applicate e del tipo di supporto trattato

Campi di applicazione

- ✓ Mobili in legno da esterno
- ✓ Pavimentazioni in legno da esterno
- ✓ Superfici da esterno in generale

Metodo di utilizzo

La superficie deve essere asciutta e pulita, priva di vecchie vernici e silicani.

Applicare senza eccessi preferibilmente a pennello per consentire una migliore

impregnazione. Si può valutare una diluizione preventiva con trementina, acquaragia o Solventi speciali per oli per l'applicazione in prima mano su legni difficili (duri, esotici, ricchi di tannino).

Lasciare asciugare. Se applicata entro 24 ore la seconda mano non richiede una carteggiatura preliminare.

Raccomandazioni tecniche

Eeguire sempre una prova preliminare per verificare la compatibilità dei materiali.

Mescolare bene prima dell'uso. Non applicare sotto l'azione diretta del sole o in condizioni climatiche avverse. Legni duri, esotici o ricchi di resine e tannini possono ostacolare l'adesione, inibire o rallentare fortemente l'essiccazione dell'olio.



Wood professional solutions.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'uso per consentire la corretta essiccazione del prodotto.

Conservazione

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere chiuso il contenitore quando non utilizzato.

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre fonti di accensione.

Durata a magazzino: 24 mesi dalla data del confezionamento.

Attenzione

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni,

possono causare fenomeni di autocombustione.

Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento.

Osservare le norme di sicurezza in vigore.

Prodotto per uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono elaborate sulla base dei risultati medi dei nostri test. Tuttavia, i nostri consigli tecnici sono forniti in buona fede ma senza garanzia.

Infatti, diversi supporti, condizioni di applicazione, sistemi, diluizioni sono parte

integrante del risultato finale e spesso senza controllo.

L'utente deve provare i prodotti forniti per verificare se sono adatti alle sue esigenze. Da parte nostra garantiamo la continuità delle caratteristiche chimiche e fisiche.

TDS Rev: 00 of 20.02.2020